

Dane techniczne analizatora wydechu Dräger Alcotest 7510

Zasada pomiaru:	czujnik elektrochemiczny DrägerSensor
Tryb pomiaru:	aktywny i pasywny
Zakres pomiarowy:	0 ÷ 3,0 mg/l
Zakres temperatury pracy urządzenia:	-10°C ÷ +50°C
Zasilanie:	akumulator litowo-jonowy lub 4x AA-LR6/4x NiMH
Ilość pomiarów 4x AA-LR6/4x NiMH: akumulator litowo-jonowy:	ok. 1500 pomiarów ok. 2250 pomiarów
Wymiary (wys. x sz. x gł.) 4x AA-LR6/4x NiMH: akumulator litowo-jonowy:	183mm x 87mm x 44mm 183mm x 87mm x 49mm
Waga (z akumulatorami NiMH):	ok. 430g
Czas oczekiwania na gotowość do pomiaru:	ok. 6s
Czas analizy po badanej próbce:	ok. 6s (dla 0 mg/l) ok. 12s (dla 0,5 mg/l, temp. pokojowa)
Pamięć:	ponad 5000 wyników testów z numerami i datą wykonania
Wyświetlacz:	Podświetlany wyświetlacz LCD (128 x 160 pikseli); 35mm x 45mm
Złącza do przesyłu danych Podłączenie alkomatu do komputera: Przesył danych do przenośnej drukarki Dräger Mobile Printer:	USB IR
Zgodność z dyrektywami WE:	Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, Dyrektywa niskonapięciowa, Dyrektywa RoHS
Wibracje i uderzenia:	Zgodność z normami: EN 60068-2-6, EN 60068-2-29