

Dane techniczne analizatora wydechu typu Alcotest 9510 firmy Dräger

Zasada pomiaru:	pomiar IR + EC
Zakres pomiaru:	0÷3,00 mg/l
Wyświetlacz:	kolorowy z ekranem dotykowym
Rozdzielczość wyniku:	0,01 mg/l (tryb standardowy) 0,001 mg/l (tryb kontrolny)
Powtarzalność:	
Zakres 0÷0,40 mg/l	0,007 mg/l
Zakres 0,40÷2,00 mg/l	<1,75%
Powyżej 2,00 mg/l	<6%
Dopuszczalne błędy graniczne:	
Zakres 0÷0,40 mg/l	0,020 mg/l
Zakres 0,40÷2,00 mg/l	5%
Powyżej 2,00 mg/l	20%
Warunki środowiskowe:	
zakres temperatury	-10°C ÷ +40°C
wilgotność	10%÷95% wilgotności względnej
Zasilanie:	
sieciowe	110V÷240V, 50Hz÷60Hz
12V	10,5V÷15,5V DC
Pobór mocy:	
podczas fazy wygrzewania	ok. 70W
w trybie oczekiwania	<15W
Bezpiecznik główny:	TH/250V; 0,63A; 2szt.
Wprowadzanie danych:	tak (opcja)
Drukarka:	termiczna, szerokość papieru 58mm
Faza wygrzewania:	poniżej 15 min w temperaturze pokojowej
Wymiary (WxHxD):	ok. 325mm x 250mm x 55/185mm
Waga:	6,9kg (bez klawiatury)
Dopuszczenia:	Certyfikacja OIML R126
Zgodność z dyrektywami WE:	2004/108/WE: dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2006/95/WE: dyrektywa niskonapięciowa
Kalibracja:	co 6 miesięcy